



## QSW-M2106PR-2S2T

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe
Liczba portów	10
10GbE SFP+	2
10 GbE BASE-T (RJ45)	2
2,5 GbE (RJ45)	6
Łączna liczba portów PoE	8
PoE++ PSE (802.3bt, 90W)	Porty 1-8 (90 W)
Wyjście zasilania PoE	Porty 1-8 (90 W)
Łączna dostępna moc zasilania PoE	310W
Informacje o zasilaniu	Zasilacz wewnętrzny
Maks. zużycie energii	350W
Typ zasilania wejściowego	AC
Zakres napięcia wejściowego	100-240 VAC, 50/60 Hz
Tabela adresów MAC	16K
Łączna przepustowość nieblokująca	55Gbps
Zdolność przełączania	110Gbps
Interfejs zarządzania	Sieć Web
Konsola	RJ45
Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	Yes
Wentylator	Wentylator z łożyskiem kulkowym PWM VAPO x 2

Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q VLAN Tagowanie IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE)
Kształt	Montaż na stelażu
Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Stan/PoE/wentylator
Przyciski	Przycisk resetowania
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43,3 x 207 x 248,8 mm
Waga (netto)	1.77 kg
Waga (brutto)	2.54 kg
Temperatura robocza	Od 0 °C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
Zgodność elektromagnetyczna	CLASS A
Ramki Jumbo	9K
Gwarancja	2 lat

Uwaga: W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj wyłącznie modułów pamięci firmy QNAP. W urządzeniach NAS wyposażonych w kilka gniazd pamięci należy używać modułów QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.