



## QSW-M2106R-2S2T

Typ zarządzania	Zarządzanie sieciowe
Liczba portów	10
10GbE SFP+	2
10 GbE BASE-T (RJ45)	2
2,5 GbE (RJ45)	6
Informacje o zasilaniu	Zasilacz wewnętrzny
Maks. zużycie energii	40W
Typ zasilania wejściowego	AC
Zakres napięcia wejściowego	100-240 VAC, 50/60 Hz
Tabela adresów MAC	16K
Łączna przepustowość nieblokująca	55Gbps
Zdolność przełącznia	110Gbps
Interfejs zarządzania	Sieć Web
Konsola	RJ45
Energooszczędna sieć Ethernet (zgodna z normą IEEE 802.3az)	Yes
Wentylator	Wentylator z łożyskiem kulkowym PWM VAPO x 2

Obsługiwane normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Klasa usług IEEE 802.1p
Kształt	Montaż na stelażu
Wskaźniki LED	Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Zasilanie/stan
Przyciski	Przycisk resetowania
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43,3 x 207 x 248,8 mm
Waga (netto)	1.53 kg
Waga (brutto)	2.3 kg
Temperatura robocza	Od 0 °C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI
Zgodność elektromagnetyczna	CLASS B
Ramki Jumbo	9K
Gwarancja	2 lat

Uwaga: W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj wyłącznie modułów pamięci firmy QNAP. W urządzeniach NAS wyposażonych w kilka gniazd pamięci należy używać modułów QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.